# Cinquecento12

## Compact, économique, moderne

ECOTECHNICS
SIMPLY EFFICIENT

La station de recharge Cinquecento12 est le modèle conçu pour les réfrigérants R134a ou HFO. La structure métallique solide, le choix de composants connus et testés et la mise en œuvre de nouveaux standards technologiques font de cette station le modèle d'entrée de gamme le plus performant sur le marché mondial.

**Station de charge de climatisation entièrement automatique pour la récupération, le recyclage et la charge du R134a ou du HFO1234yf**

- Configuration du réfrigérant lors de l'activation avec le kit R134a ou HFO correspondant
- Écran tactile large de 4,3 pouces pour une navigation facile, rapide et intuitive
- Économies d'énergie grâce à la technologie des électrovannes 12 volts
- Kit Hybrid en option pour le rinçage des tuyaux de service et des circuits internes. Indispensable pour le service sur les systèmes avec un compresseur électrique.
- Gestion de l'huile avec des flacons standard rechargeables et avec des cartouches hermétiques.
- Connexion WIFI disponible sur demande.
- Base de données complète comprenant également les véhicules commerciaux et agricoles
- Imprimante thermique












| | |
|---|---|
| DECKY3V200000000 | Cinquecento12 + imprimante |
| DECKY3V201700000 | Cinquecento12 + imprimante + Front Plastic Cover |

# Cinquecento12

**Compact, économique, moderne**

ECOTECHNICS
SIMPLY EFFICIENT

La station de recharge Cinquecento12 est le modèle conçu pour les réfrigérants R134a ou HFO. La structure métallique solide, le choix de composants connus et testés et la mise en œuvre de nouveaux standards technologiques font de cette station le modèle d'entrée de gamme le plus performant sur le marché mondial.

| | |
|---|---|
| Type de réfrigérant | HFO1234yf ou R134a |
| Ecran | Graphique tactile et couleur4,3" |
| Robinets | Manuel |
| Imprimante thermique | De série |
| Flacons huile et traceur hermétiques et rechargeables | Non disponible |
| Cartouches huile et traceur hermétiques | Option 1 |
| Flacons huile et traceur standard et rechargeables | De série 1 |
| Flexibles | 3 mètres |
| Data Base Car-Truck-Agri | De série |
| Configuration réfrigérant | De série |
| Fonction Hybrid / Compresseurs électriques | Option |
| Détection de fuite à l'azote / azote + H2 | Non disponible |
| Identificateur Gaz / Analyseur de Gaz | Non disponible |
| Connettivité WIFI | Option |
| Kit Lavage | Non disponible |
| Contrôle fuites en vide | Non disponible |
| Purge gaz non condensables | Manuel |
| Alimentation | 220-240V 50/60 Hz |
| Pompe à vide | 51 L/min degré de vide 0,2 mbar |
| Compresseur hermétique | 1/3 HP |
| Vitesse récupération | 300 g/min en phase liquide |
| Résolution balance bouteille | 10 gr |
| Résolution balance huile | - |
| Temp. Fonctionnement | 11/49 °C |
| Filtration | 1 filtre pour l'humidité |
| Bouteille réfrigérant | 12 litres, rechargeable |
| Réchauffeur bouteille | Non disponible |
| Dimensions / Poids | cm 47 x 51 x 97, 54 kg |
| Dimensions / Poids emballage | cm 76 x 70 x 125, 68 kg |

## DE SÉRIE




| | |
|---|---|
| DECKY3V200000000 | Cinquecento12 + imprimante |
| DECKY3V201700000 | Cinquecento12 + imprimante + Front Plastic Cover |
| DECKKIT.PLA0001 | Front Plastic Cover x Cinquecento |
| DECKY2NH00000000 | Kit réfrigérant HFO1234yf |
| DECKY2NR00000000 | Kit réfrigérant R134a |
| DECKY2NH00000001 | Kit réfrigérant HFO1234yf UK |
| DECKY2NR00000001 | Kit réfrigérant R134a UK |

## OPTION





Front Plastic cover

# ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

## Des solutions sûres et adaptées pour Cinquecento12



**Starterkit AEK006-2**
Recommandé pour les huiles de compresseurs de climatisation et les détecteurs de fuites à lumière UV..





**Diagnostic visuel AEK232-2 pour HFO1234yf ou**
**Diagnostic visuel AEK232-1 pour R134a**

- Contrôle visuel du fluide frigorigène sur le véhicule en faisant fonctionner le système de climatisation
- Contrôle visuel du fluide frigorigène lors du remplissage des stations de climatisation
- Utilisation comme filtre de protection pour les stations de climatisation en cas de systèmes de climatisation de véhicule dangereux.



**HP Swift raccord**
**AEK231-2 pour HFO1234yf ou**
**AEK231-1 pour R134a**
Raccords d'extension HD pour par exemple BMW, Ford et Volvo, la solution lorsque l'accès aux connexions de service HD est difficile.



**Injecteur manuel**
**AEK207A pour R134a**
**AEK207B pour HFO1234yf**
Remplissez l'huile du compresseur ou le colorant manuellement via la connexion LP en faisant fonctionner le système AC.




**Sélection la plus ciblée d'huile et de colorant pour compresseur de climatisation**
Avec seulement 3 normes, plus de 95% des besoins du marché sont couverts.

- Solution simple pour l'utilisateur
- Tout pour HFO et R134a
- Compresseur mécanique et électrique
- Choix de flacons ou cartouches hermétiques
- Axé sur les normes PAG / POE et de viscosité les plus utilisées
- Unité de vente = 6

| | |
|---|---|
| AEK275 | Bouteille de huile, PAG100, 250 ml pour HFO1234yf et R134a, compresseur mécanique et électrique |
| AEK276 | Bouteille de huile, PAG46, 250 ml pour HFO1234yf et R134a, compresseur mécanique et électrique |
| AEK287 | Bouteille de huile, POE80, 250 ml pour HFO1234yf et R134a, compresseur mécanique et électrique |
| AEK386 | Bouteille de huile + traceur, POE85, 250 ml pour HFO1234yf et R134a, compresseur mécanique et électrique |
| AEK290 | Bouteille de traceur, 250 ml pour HFO1234yf et R134a, compresseur mécanique et électrique |





**Maintenance**

| | |
|---|---|
| STM0012-KIT | Papier d'imprimante, 10 pc.. |
| KIT016 | Kit d'entretien, 1 bouteille de 500 ml d'huile pour la pompe à vide + 1 filtre FLT5005 |
| FLT5005 | Filtre pour l'humidité, 50 kg |
| PMP3335 | Huile pour pompe à vide 500 ml, ISO046 |