ECK LAND

La estación es móvil

Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134a o HFO1234yf. ECK Land ha sido diseñada para ser fácilmente transportable: dimensiones reducidas, poco peso, asas y prácticos ganchos para asegurarla durante el transporte.

Estación de carga A/C completamente automática para la recuperación, el reciclado y la carga de R134a

- Tamaño compacto para que se pueda mover fácilmente
- Estación totalmente automática
- Mangueras de 6m
- Impresora
- Gestión del aceite mediante contenedor estándar recargable
- Base de datos completa que incluye vehículos comerciales y agrícolas
- Carro con 4 ruedas giratorias disponible como opción







K5V2A000000A	ECK LAND
K5V2A000000H	ECK LAND HFO

OEM Aprobación:
JCB, Claas (France)

ECK LAND

La estación es móvil

Producto especial de Ecotechnics para el refrigerante R134a o HFO1234yf. ECK Land ha sido diseñada para ser fácilmente transportable: dimensiones reducidas, poco peso, asas y prácticos ganchos para asegurarla durante el transporte.

Tipo refrigerante	R134a o HFO1234yf
Pantalla	LCD alfanumerico mm 98 x 39
Grifos	Manual
Impresora Térmica	Standard
Botes aceite y trazador hermeticos y recargables	No disponible
Contenedores aceite y trazador hermeticos	No disponible
Botes aceite y trazador stadard y recargables	Standard 1
Tubos	6 metros
Data Base Car-Truck-Agri	Standard
Configuración de refrigerante	No disponible
Función Hybrid / compresor eléctrico	No disponible
Detección fugas con Nitrógeno / Nitrógeno + H2	No disponible
Identificador y analizador de gas	No disponible
Conectividad WIFI	No disponible
Kit de lavado	No disponible
Control de fugas in vacío	No disponible
Purga de gases no condensables	Manual
Tensión	220-240V 50/60 Hz
Bomba de vacío	51 L/min, graduación vacío 0.2 mbar
Compresor	1/3 HP
Velocidad de recuperación	300 g/min en fase líquida
Escala balanza botella	10 gr
Escala balanza de aceite	5 gr
Temperatura funcionamiento	11/49 °C
Sistema de filtrado	1 filtro de humedad
Botella de refrigerante	7 l recargable
Calentador botella	Standard
Dimensiones/Peso	cm 51 x 42 x 44, 40 kg
Dimensiones/Peso embalaje	cm 70 x 70 x 80, 50 kg

ESTÁNDARES





K5V2A000000A	ECK LAND
K5V2A000000H	ECK LAND HFO

OPCIONES



Trolley para ECK LAND GRCAR01.13

ACCESORIOS SUGERIDOS

Soluciones seguras y adecuadas para ECK LAND



STARTER KIT AEK006-2

La mejor selección de aceite para compresor de A/C y kit de detección de fugas con tinte y luz ultravioleta.





KIT DE DIAGNÓSTICO VISUAL AEK232-2 PARA HFO1234YF O AEK232-1 PARA R134A

- Ispezione visiva del refrigerante sul veicolo con l'aria condizionata in funzione
- Ispezione visiva del refrigerante durante il riempimento delle stazioni AC
- Utilizzare come filtro protettivo per le stazioni CA nei sistemi CA dei veicoli non sicuri.



SWIFT CONECTOR RÁPIDO

AEK231-2 para HFO1234yf

AEK231-1 para R134a

Acoplamiento rápido de extensión AP, por ejemplo para BMW, Ford y Volvo. La solución al problema del difícil acceso a las conexiones del sistema de A/C sin montar/desmontar la conexión de la tubería de servicio.



KIT DE INYECCIÓN DE ACEITE MANUAL

AEK207A para R134a

AEK207B para HFO1234yf

Riempire manualmente l'olio del compressore o il tracciante tramite la connessione BP mentre il sistema AC è in funzione.



Trolley para ECK LAND GRCAR01.13

Carro con 4 ruedas. Opción para utilizar ECK LAND en el taller.Se suministra en kit de montaje.



La selección más específica de aceites y trazadores

Con sólo 3 estándares se cubren más del 95% de las necesidades del mercado.

- Solución sencilla para el usuario.
- Todo para HFO y R134a, compresor mecánico y eléctrico.
- Posibilidad de elección entre botellas o cartuchos herméticos.
- Centrado en los estándares PAG/POE y viscosidades más utilizados
- Unidad de venta = 6

AEK275	Garrafa de aceite, PAG100, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
AEK276	Garrafa de aceite, PAG46, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
AEK287	Garrafa de aceite, POE80, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico
AEK386	Garrafa de aceite + trazador POE85, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresore mecânico e elétrico
AEK290	Garrafa de trazador, 250 ml para HFO1234yf y R134a, compresor mecánico y eléctrico





Mantenimiento

STM0012-KIT	Papel de impresora, 10 piezas
KIT016	Kit de mantenimiento, 1 botella de 500 ml de aceite para la bomba de vacío.+ 1 filtro FLT5005
FLT5005	Filtro
PMP3335	Aceite para bomba de vacío 500 ml, ISO046